



## KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol lichtgrijs

Technisch merkblad RT 910 030

Datum update: 01-09-2021

### Eenzijdige TPO-gecoate verzinkte metalen plaat op rol die wordt gebruikt om metalen druipranden en andere ( dakrand ) profielen te fabriceren. Rol van 1,00 x 30,00 m, lichtgrijs

#### Eigenschappen

Eenzijdige TPO-gecoate verzinkte metalen plaat op rol die wordt gebruikt om metalen druipranden en andere ( dakrand ) profielen te fabriceren.

KÖSTER TPO dakbedekking 2.0 mm  
KÖSTER TPO 2.0mm F  
KÖSTER TPO 2.0 mm F (FR) Dakbanen  
KÖSTER TPO 2.0 U - detailbaan.

Art.-Nr. RT 820  
Art.-Nr. RT 820 F  
Art.-Nr. RT 820 F (FR)  
Art.-Nr. RT 820 U

#### Technische gegevens

Dikte plaat	0.6 mm
Dikte TPO laag	0.8 mm
Onderzijde plaat	beschermd
Kleur	licht grijs
Totale dikte	1.4 mm
Rollengte	30.0 m
Plaatbreedte	1.0 m
Soortelijk gewicht	6 kg / m <sup>2</sup>

#### Toepassingsgebieden

KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol is een accessoire in het KÖSTER TPO-systeem. Het wordt gebruikt om metalen druipranden en andere ( dakrandprofielen ) te vervaardigen. Het wordt bovendien gebruikt voor versteviging en het toevoegen van maatvastheid in koven en tussenbevestigingen.

#### Verwerking

De applicatie wordt uitgevoerd volgens de instructies van de KÖSTER BAUCHEMIE AG. Snijden, buigen, zetten, installeren en bevestigen gebeurt op locatie volgens de lokale eisen. De instructies in de richtlijnen voor platte daken en de beroepsregels voor metaalbewerking en dakbedekking dienen te worden aangehouden. Tussen de gefabriceerde metalen delen blijft een opening van minimaal 5 mm over, en de ruimte wordt afgedekt met een 12 cm brede strook Köster TPO U. De overlappingen worden ongeveer 4 cm aan elke kant warmgelast.

#### Verpakking

RT 910 030 1 m x 30 m, 30 m<sup>2</sup>-Rol

#### Opslag

KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol heeft geen maximale houdbaarheid.

#### Veiligheid

Volg alle overheids-, staats- en plaatselijke veiligheidsvoorschriften en de professionele regels voor metaalbewerking en dakbedekking bij het installeren van de Köster TPO Foliestaalplaat op rol

#### Bijbehorende producten

KÖSTER TPO 1.5 mm	Art.-Nr. RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art.-Nr. RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 mm Dakbanen	Art.-Nr. RT 818

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemene aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gerevisieerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig